

Fiche technique HUMANUM 149

LA SALLE

Climatisée avec accès handicapés

Centre ville

55m²

44 places en Gradins

PLATEAU :

3,45m de profondeur / 6m d'ouverture / 2,45 de hauteur sous grill

Tapis de danse noir au sol.

Boite noire sans pendrillons

Entrée au lointain centre (loges).

Possibilité d'entrée côté public à l'avant-scène cour.

Noir total

NB : l'accès aux loges ne peut se faire qu'à la fin de la représentation précédente

LUMIÈRE :

- alimentation 2 x 32 A TRI (3P+N+T) sur 2 socles P17 32 A tétraphasés avec protection différentielle 30mA + 1 x 16 A mono avec diff 30mA

- 16 circuits : 12X10A + 4 x 4A en DMX 512.

- console Behringer Eurolight 12/24 à mémoires DMX512

(sauvegarde sur carte mémoire compacte flash fournie)

- 12 PC Varytech 650W lentille dépolie (6 faces et 6 contre jours)

- 4 PARS 64 en WFL (latéraux)

Attention : ce matériel est à partager entre toutes les compagnies

Les projecteurs sont installés de manière fixe (cf plan de feux théâtre) pour les pleins feux généraux (chaud et froid)

SON :

- 2 enceintes amplifiées 80 W tweeter + 50 W basse

- console EPM6 SOUNDCRAFT 6 entrées mono/ 2 stéréo / 2 aux/ 2 sorties L/R

- 1 double lecteur CD (wav/mp3) avec auto pause et autocue

Contact technique :

Blanc Rémy : +33 6 77 88 41 12